

KHÖNE®

Eficiencia
Energética



Termostufa a Pellet **HIDRO20**



Conexión
Energía eléctrica



Deposito de pellets de carga superior
Espacio aprox. para 17K



Convección Forzada



Panel de control manual



Detección de anomalías de funcionamiento



Salida de humos inferior trasera



Cámara de combustión
Fierro Fundido



5 Potencias de Funcionamiento



Resistencia Cerámica



Crono termostato
Permite el encendido y apagado automático



Modo Eco-Stop
Se activa al alcanzar la temperatura deseada



Control remoto inalámbrico

Termostufa a Pellet HIDRO20

KHÖNE®

CERTIFICACIONES



EN-14785



DATOS TÉCNICOS	UNIDAD	HIDRO 20	
		MÁX	MIN
Potencia global	kW	19,03	5,26
Potencia nominal (máx - min)	kW	18,22	5,08
Potencia de entrega al agua	kW	13,98	4,2
Potencia de entrega ambiente	kW	4,24	0,88
Consumo horario de pellet	kg/h	4,03	1,11
Eficiencia	%	96,71	95,74
Autonomía	h	34	9,5
Potencia eléctrica consumida (régimen/encendido)	W	140/360	
Conducto de descarga de humos	Ø mm	80	
Capacidad depósito de pellet	Kg	38	
Dimensiones (largo x profundidad x altura)	mm	650x572x1273	
Peso	Kg	230	
Color	-	Gris Grafito	

*Khöne se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas sin previo aviso con el fin de mejorar el producto.

┌ Distribuidor ┐

KHÖNE®

www.khone.cl

└ ┘